



LISTINO PREZZI FEBBRAIO 2011

RCFFORUM

THE CONGRESS SOLUTION








the rules of sound






FORUM 9000

CODICE	MODELLO DESCRIZIONE	EURO IVA ESCLUSA
171.80.028	FMS 9411-S MICROFONO DA 45 CM	990,00
171.80.038	FMS 9411-SL MICROFONO DA 60 CM	1.020,00
	CONSOLE MICROFONICA DIGITALE SISTEMA FORUM 9000 - Un'unica base è configurabile come Delegato/Presidente/Segretario - Microfono professionale ipercardiode con anello luminoso, altoparlante in neodimio, display grafico LCD retroilluminato e tasti interattivi (i principali asserviti da LED), lettore/scrittore Smartcard, prese per cuffia e microfono esterni, connettori RJ di IN/OUT sistema. Corpo realizzato in pressofusione di zama. Colore grigio antracite. Adatta per utilizzo su tavolo o in semi-incasso. Una Smartcard è fornita a corredo.	
171.80.001	FMU 9100	4.070,00
	CENTRALE DI GESTIONE SISTEMA FORUM 9000 - L'unità centrale permette di connettere digitalmente e gestire fino a 240 basi ripartite su quattro linee mediante cavo CAT5UTP. - Può essere collegata a sistemi di rinforzo audio attraverso 4 uscite a livello LINEA associabili a gruppi di basi microfoniche e disattivabili/attenuabili con l'inserimento delle stesse. - La FMU 9100 può essere collegata ad un registratore e ad un sistema di teleconferenza; ad un Personal Computer tramite USB o RS232. - Inoltre ha due ingressi universali MICRO/LINEA (gestibili da PC con priorità o in miscelazione sul sistema). - Incorpora un lettore/scrittore di schede Smartcard per impostare la funzione di ogni base microfonica e attivarne le opzioni disponibili. - La sola unità centrale, senza collegamento al PC, permette di utilizzare il sistema nelle funzioni di base per conferenza e votazione. Grazie al display grafico retroilluminato ed ai pulsanti interattivi consente l'accesso e l'impostazione di tutte le funzioni di base. - Permette inoltre di richiamare semplicemente dei pre-set memorizzati che possono corrispondere ad altrettante configurazioni della sala conferenze oppure a diversi utilizzi della sala medesima, attivando ad esempio un diverso numero di console microfoniche, eventualmente assegnando diverse caratteristiche alle stesse (Segretario, Presidente, Delegato), o ancora diverse modalità di funzionamento (es. conferenza libera oppure temporizzata, con o senza Smartcard, con diritto o meno alla votazione, un diverso numero di microfoni attivabili contemporaneamente etc.). - Il monitoraggio della conferenza è assicurato da un altoparlante monitor o dall'uscita jack 6,3mm per cuffie, disponibili sul pannello frontale. - Se utilizzata autonomamente l'unità centrale consente di regolare i volumi delle uscite LINEA (sia contemporaneamente che singolarmente), i volumi delle basi microfoniche e dell'altoparlante monitor frontale, oltre all'esecuzione delle impostazioni di base come ad esempio calendario-orologio.	
	AR 1053-N Accessorio montaggio a RACK 19" (3 unità) per FMU 9100	55,00
	FDC 9900 Dome Camera con movimento ad alta velocità Dome Camera con movimento ad alta velocità. Sistema PAL, protocollo di comunicazione PELCO D. Ha CCD 1/4" e zoom ottico 18X. - Auto-focus, Auto-iris, bilanciamento del bianco automatico - Velocità movimento orizzontale 0 - 300°/sec; verticale da 0 - 120°/sec - Alimentatore a corredo - Fornita degli accessori per montaggio a soffitto, sporgente o incassato	3.160,00
	FVM 9844 Matrice di commutazione audio/video 4 ingressi e 4 uscite Matrice di commutazione audio/video 4 ingressi e 4 uscite consente il controllo da pannello anteriore e da seriale RS 232 (tramite software FSW 9030-D). Ha indicatori luminosi numerici, ha uscita ausiliaria per il monitoraggio segnali audio e video, e connessioni video tipo BNC; audio tipo RCA. - Controllo da pannello anteriore e da seriale RS 232 (tramite software FSW 9030D) - Indicatori luminosi numerici - Uscita aux per monitoraggio segnali audio e video - Connessioni video tipo BNC, connessioni audio tipo RCA	1.595,00
	FPS 9600 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER FORUM 9000	1.045,00








FORUM 9000

	CODICE	MODELLO DESCRIZIONE	EURO IVA ESCLUSA
	171.80.006	FSC CARD IL KIT COMPRENDE 12 SMART CARD DA 32 KBYTE	125,00
	171.80.004	FCA KIT-S KIT CAVI CORTI - Il kit comprende 6 cavi da 2,5 m cadauno tipo CAT5E UTP terminati con connettori RJ45 e 4 raccordi RJ45<->RJ45 per realizzare prolunghe. - Guaina colore grigio	37,00
	171.80.005	FCA KIT-L KIT CAVI LUNGHI - Il kit comprende 6 cavi da 10 m cadauno tipo CAT5E UTP terminati con connettori RJ45 e 2 raccordi RJ45<->RJ45 per realizzare prolunghe. - Guaina colore grigio	105,00
	171.80.008	FCA 100 BROWN MATASSA 100 M CAVO CAT5E FTP LSOH GUAINA COLORE MARRONE SCURO RAL 8011	140,00
	171.80.007	FCA 100 BLACK MATASSA 100 M CAVO CAT5E FTP LSOH GUAINA COLORE NERO	140,00
	171.80.009	CABLE TESTER TESTER PER IL CONTROLLO DEL CORRETTO COLLEGAMENTO DEI CAVI CAT 5	37,00
	SW38001	FSW 9010-C SOFTWARE PC PER GESTIONE CONFERENZA SU SISTEMA FORUM 9000 - Richiede Microsoft Windows XP - Il software di gestione conferenze è estremamente semplice da utilizzare e permette di eseguire una vasta gamma di personalizzazioni sia funzionali che grafiche. - Il Software consente di impostare il tipo di conferenza scegliendo tra quattro modalità base di funzionamento 1) discussione libera 2) discussione automatica 3) discussione automatica a tempo 4) discussione gestita da operatore a PC oppure da console presidente/segretario e di impostare i dettagli del modo di operare: quanti microfoni abilitare contemporaneamente, la durata degli interventi e i segnali di preavviso, la lista degli interventi prenotati (che può essere scavalcata in modalità MANUALE dal gestore del software). - Il Software permette inoltre di gestire la conferenza in atto, abilitando e disabilitando basi microfoniche, tacitando i microfoni, abilitando microfoni esterni collegati all'unità centrale. Con l'utilizzo di uno schermo o di un proiettore permette di visualizzare pubblicamente le schermate salienti durante la conferenza: il sinottico di sala, la lista delle prenotazioni, l'argomento trattato, le generalità dell'oratore al microfono ecc. e anche di verbalizzare e stampare gli interventi e le relative durate. - Si può configurare liberamente il sinottico della sala: creare una struttura, posizionare le basi nella sala in modo interattivo, assegnare le diverse funzioni alle basi, associare ad ogni base le generalità del delegato (dati memorizzabili e richiamabili oltre che da PC anche da smart card), salvare configurazioni e richiamarle in altro momento. - Si possono gestire tutte le configurazioni audio, i volumi delle linee audio entranti e uscenti, la percentuale di attenuazione del volume dei diffusori prossimi al microfono attivo, l'attenuazione degli altoparlanti delle basi adiacenti a quella del delegato che sta parlando, la regolazione della sensibilità dei circuiti vox.	2.785,00

FORUM 9000

CODICE	MODELLO DESCRIZIONE	EURO IVA ESCLUSA
<p>SW38003</p> 	<p>FSW 9030-D SOFTWARE DI GESTIONE RIPRESE VIDEO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiede Microsoft Windows XP - Permette di richiamare preset di posizionamento già memorizzati nella Dome Camera, in accordo con la console microfonica attiva al momento. - Richiede l'utilizzo di Dome Camera controllabili tramite il protocollo PELCO D, collegate al PC utilizzando seriale RS 485 dedicata - Impiegando le Dome-Camera RCF modello FDC 9900 il software consente inoltre il puntamento da PC della telecamera e la memorizzazione dei preset in modo semplice e veloce cliccando direttamente sul sinottico del software FSW 9010C. - Il software FSW 9030D in combinazione con la matrice audio/video RCF modello FVM 9844 può gestire fino a 4 Dome Camera FDC 9900, dalla memorizzazione dei preset di Dome Camera e matrice, alla commutazione e transizione delle immagini provenienti dalle Dome Camera medesime (sempre in accordo con i preset preventivamente impostati). Per consentire il controllo di Dome Camera e matrice video si richiedono al PC connessioni RS 485 ed RS 232 dedicate. 	<p>845,00</p>
<p>SW38004</p> 	<p>FSW 9040-R SOFTWARE DI REGISTRAZIONE AUDIO INDICIZZATA SU PC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiede Microsoft Windows XP - Permette la registrazione audio indicizzata in formato digitale degli interventi degli oratori sul medesimo PC utilizzato per la gestione della conferenza. - L'interfaccia grafica è semplice ed intuitiva - I file audio generati hanno formato standard ".wav" (non compresso) e sono facilmente trasferibili su CD-ROM oppure altro supporto di archiviazione. - Ogni intervento microfonico riporta i dati dell'oratore, la data, l'ora di inizio, l'ora di fine e la durata dell'intervento medesimo. - Il riascolto può essere effettuato seguendo ogni criterio/indice, utilizzando lo stesso software FSW 9040R. - I file audio sono riproducibili sequenzialmente con numerosi software largamente diffusi. 	<p>845,00</p>
<p>SW38002</p> 	<p>FSW 9020-V SOFTWARE PC PER GESTIONE VOTAZIONE SU SISTEMA FORUM 9000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiede Microsoft Windows XP - Permette di gestire i parametri per la votazione: permette di introdurre un quorum da raggiungere, abilitare e disabilitare al voto basi microfoniche tramite Smartcard, richiedere la conferma delle presenze, stabilire la modalità di votazione se palese o segreta, libera o a tempo. - Permette di visualizzare i risultati della votazione in varie forme, registrarli e stamparli (specificando eventualmente i nomi degli incaricati al controllo dei risultati). - Permette di gestire un'agenda, in cui indicare gli argomenti della sessione (possibilità di memorizzare e richiamare un numero praticamente illimitato di argomenti), editare o importare e salvare l'Ordine del Giorno, il tipo di votazione, e i risultati per ogni argomento della sessione, di stilare un verbale della sessione. Permette di visualizzare pubblicamente (attraverso uno schermo o un proiettore) i risultati della votazione sia numericamente che utilizzando istogrammi oppure diagrammi a torta. 	<p>4.070,00</p>

FORUM 6000

	CODICE	MODELLO DESCRIZIONE	EURO IVA ESCLUSA
	171.80.011	DMS 6410	395,00
	171.80.013	DMS 6410-X Flessibile microfonico removibile CONSOLE MICROFONICA Un unico modello di console è configurabile e personalizzabile come Presidente, Delegato o Interprete tramite DIPs. Una valida caratteristica del sistema RCF Forum 6000 è la funzione integrata di interpretariato per una lingua in modalità simultanea o sequenziale. L'ascolto della traduzione si ottiene collegandosi alle 2 prese jack da 3,5 mm presenti su ogni base microfonica. Le console configurate come Interprete possono essere una o due, collegate agli appositi connettori RJ direttamente all'unità DMU 6100. Gli interpreti lavorano usando il microfono della console e collegando una cuffia alle prese della stessa. Sulle console configurate come interpreti è disponibile il comando "speak-slowly" per indicare agli oratori attivi di parlare più lentamente per agevolare l'operato dei traduttori. La console configurata come "Delegato" ha un tasto di accensione microfono ed uno di "mute"; se invece è configurata come "Presidente" i tasti si comportano come attivazione microfono in miscelazione con i delegati attivi ed intervento prioritario; se premuti contemporaneamente consentono al Presidente di spegnere i microfoni in quel momento attivi. Sulla console del presidente si può associare un segnale di avviso quando venga premuto il tasto di priorità.	455,00
	171.80.010	DMU 6100 UNITÀ PRINCIPALE Il DMU 6100 è il cuore del sistema. Permette il collegamento diretto di un massimo di 60 microfoni su due linee. E' prevista la possibilità di espandere il sistema fino a 180 microfoni con hardware aggiuntivo. Sono previsti anche due ingressi universali per il collegamento di sorgenti aggiuntive come ad esempio radiomicrofoni, microfoni per lettura o qualsiasi altro apparecchio accessorio, od anche un mixer-preamplificatore. Per accrescerne la flessibilità sono disponibili il funzionamento VOX o tramite comando; il comando inoltre può essere programmato per funzionare in attivazione oppure in MUTE, sempre tramite il menu di configurazione. Ingresso e uscita REC-PLAY associati ad un commutatore permettono il collegamento di qualsiasi registratore/lettore. Sono disponibili connessioni dedicate IN e OUT per un sistema di teleconferenza. Sono previste 4 uscite Ausiliarie per la registrazione indipendente dei due ingressi universali e di ognuna delle due linee di console microfoniche; questa caratteristica si rivela utile quando la registrazione e la successiva verbalizzazione devono essere eseguite separatamente per diversi oratorie come nelle aule giudiziarie. La selezione dell'alimentazione 100/240 Vac è automatica.	1.350,00
	171.80.034	DEC 6104 Il modulo DEC 6104, da inserire nell'apposito slot dell'unità centrale dmu 6100, permette di espandere e ampliare le funzionalità del sistema Forum 6000. Grazie alle 4 linee aggiuntive dedicate al collegamento delle basi microfoniche (30 per linea) il sistema Forum 6000 è in grado di gestire fino a 180 console.	870,00
	171.80.033	DPS 6202 L'alimentatore esterno DPS 6202 fornisce la tensione alle 4 linee e di conseguenza alle basi collegate, disponibili nel modulo DEC 6104.	735,00
	171.80.037	DTC 6012 VALIGIA DI TRASPORTO PER BASI MICROFONICHE DMS 6410X - Contiene fino a 12 console microfoniche dms 6410x - Costruita in alluminio con accessori di rinforzo in metallo cromato	735,00
	173.10.059	AR 1052-N KIT PER IL MONTAGGIO A RACK SERIE DMU 6100, 2U	48,00
	171.80.014	DCA 6000 MATASSA CAVO 100 MT PER IL SISTEMA RCF FORUM 6000 + 12 CONNETTORI RJ 10P	375,00
	171.80.029	DCA 6005 1 CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 MT PER I COMPONENTI DEL SISTEMA RCF FORUM 6000	60,00
	171.80.030	DCA 6010 1 CAVO DI COLLEGAMENTO DA 10 MT PER I COMPONENTI DEL SISTEMA RCF FORUM 6000	80,00
	171.80.031	DCA 6020 1 CAVO DI COLLEGAMENTO DA 20 MT PER I COMPONENTI DEL SISTEMA RCF FORUM 6000	125,00

FORUM 2000

	CODICE	MODELLO DESCRIZIONE	EURO IVA ESCLUSA
	171.80.021	STU 2200 UNITÀ DI TRASMISSIONE RADIO La STU 2200 è l'unità di trasmissione radio digitale del sistema Forum 2000. Va collegata tramite un cavo UTP categoria 5e all'unità FMU 9100, che è in grado di gestire direttamente i set di microfoni Forum 9000, o di fungere da interfaccia per qualsiasi sistema analogico, come il Forum 6000, o anche per un semplice mixer-preamplificatore. L'unità STU 2200 trasmette digitalmente sulle frequenze radio UHF la lingua di partenza e le lingue tradotte, adeguatamente cifrate in modo da garantire privacy e sicurezza completa. È dotata di un display grafico con tasti dedicati per selezionare con facilità uno dei 99 canali disponibili, in caso di utilizzo contemporaneo di due sistemi FORUM 2000 in ambienti contigui, come può avvenire in un centro congressi. STU 2200 integra quattro moduli di trasmissione digitali. Se sono necessarie più lingue tradotte, è possibile implementare uno o due kit di estensione da 3 canali STM 2203, per gestire fino a 10 canali.	7.000,00
	173.10.060	AR 1053-N ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A RACK PER STU 2200 (3 UNITÀ)	55,00
	171.80.017	SIS 2411 X CONSOLE MICROFONICA INTERPRETE Il set per interpretazione SIS 2411X è di utilizzo molto intuitivo ed è caratterizzato da un corpo in metallo pressofuso, con un microfono smontabile montato su asta flessibile e collegato tramite un connettore XLR5. Il collegamento all'unità principale FMU 9100, tramite cavi UTP categoria 5e e connettori RJ45, è semplice e veloce. In ogni cabina di interpretazione è possibile utilizzare fino a tre set SIS 2411X. I due display grafici LCD, rispettivamente per la lingua in ingresso e in uscita, e l'encoder associato, consentono la configurazione rapida delle preselezioni di ingresso e di uscita. La costruzione accurata permette anche il montaggio in semi-incasso.	1.860,00
	171.80.020	STM 2203 PLUG-IN KIT PER L'AGGIUNTA DI 3 LINGUE	2.940,00
	171.80.023	SDR 2599 RICEVITORE PORTATILE Il ricevitore SDR 2599 ha una struttura robusta, leggera e compatta ed è di utilizzo intuitivo. È infatti dotato solamente dei pulsanti per la selezione del canale e del volume.	310,00
	171.80.018	SRC 2756 VALIGIA DI RICARICA E TRASPORTO La SRC 2756 è una pratica e robusta custodia per il trasporto, che consente la ricarica veloce di 56 ricevitori e la programmazione o l'implementazione della funzione di doppia cifratura mediante POD dedicato integrato. Il processo di ricarica viene effettuato e segnalato in modo indipendente per ogni ricevitore. Una connessione USB consente di trasferire il codice esclusivo dei singoli ricevitori.	4.200,00
	171.80.022	SAI 2855 INTERFACCIA ANALOGICA SAI 2855 è un'unità di interfaccia in grado di gestire fino a 5 ingressi analogici e 5 uscite analogiche da e verso il bus di sistema digitale relativo agli interpreti. È dotata di connettori XLR e RCA, per consentire la registrazione di 5 lingue tradotte e l'invio di 5 canali audio a 5 slot del sistema di traduzione simultanea.	2.855,00
	173.10.058	AR 1051-N ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A RACK PER SAI 2855 (3 UNITÀ)	43,00
	171.80.016	SHI 2612 CUFFIA PER POSTAZIONE INTERPRETE Le cuffie stereo SHI 2612 sono la soluzione ideale per Broadcasters e interpreti grazie all'alto livello acustico professionale. Sono progettati per un'alta riproduzione, con molte ore d'ascolto nella comodità completa.	70,00
	171.80.035	SPH 2605 CUFFIA A PADIGLIONE Cavo ultra flessibile di 1 metro di lunghezza. Il cavo ha un connettore mini Mono con spina di presa 180 (un diametro da 3.5 millimetri)	20,00

SISTEMA CONFERENZE DI.CO

CODICE	MODELLO DESCRIZIONE	EURO IVA ESCLUSA
121.70.021	DI.CO SYS UNITÀ DI PREAMPLIFICAZIONE, ALIMENTAZIONE E MONITORAGGIO - Per la connessione di max 30 console microfoniche DI.CO DEL PLUS e DI.CO PRES PLUS. - Possibilità di intercollegare fino a 5 DI.CO SYS per sistemi fino a 150 basi microfoniche - 1 ingresso "DESK-IN", 1 ingresso "AUX IN" con guadagno regolabile - Collegamenti "TAPE IN" e "TAPE OUT", INSERT - Amplificatore 30W nominali per il pilotaggio dei trasduttori inseriti nelle basi microfoniche - Alimentazione 230Vac - Installabile a rack, 2U 19" tramite accessorio AR 1052N opzionale	710,00
		
173.10.059	AR 1052-N KIT MONTAGGIO PER DI.CO SYS, 2U NEI CONTENITORI RCF SERIE CR 2600	48,00
		
143.20.011	DI.CO PRES PLUS BASE MICROFONICA PRESIDENTE - Microfono unidirezionale capsula electret con anello luminoso di microfono inserito su flessibile 400 mm - Tasto "TALK" per l'inserzione stabile del microfono - Tasto "PRIORITY" per l'inserzione instabile del microfono con esclusione delle basi oratore attive - Altoparlante d'ascolto incorporato - Cavo 2 metri provvisto di connettore DIN a sette poli - Dimensioni: 132 x 200 x 70mm (senza braccio flessibile)	270,00
		
143.20.010	DI.CO DEL PLUS BASE MICROFONICA ORATORE - Microfono unidirezionale capsula electret con anello luminoso di microfono inserito su flessibile 400 mm - Tasto "TALK" per l'inserzione stabile del microfono - Altoparlante d'ascolto incorporato - Cavo 2 metri provvisto di connettore DIN a sette poli - Dimensioni: 132 x 200 x 70mm (senza braccio flessibile)	250,00
		
143.40.014	CA 20 CAVO DI PROLUNGA PER BASI DI.CO LUNGO 10 METRI	62,00
		
143.40.020	CA 40 CAVO CONNESSIONE 7 POLI (MATASSE DA 100M), IL CODICE E IL PREZZO SONO RELATIVI AD 1 M DI CAVO	2,30
		
123.10.001	CA Y CAVO ADATTATORE PER COLLEGARE DUE LINEE DI BASI ORATORE ALLA BASE PRESIDENTE	28,00
		
143.50.028	PEP/7 PRESA DIN 7 CONTATTI	3,00
		
143.50.027	SEP/7 SPINA DIN 7 CONTATTI	2,00
		



the rules of sound

HEADQUARTERS:

RCF S.p.A. Italy
tel. +39 0522 274 411
e-mail: info@rcf.it

RCF UK
tel. 0844 745 1234
e-mail: info@rcfaudio.co.uk

RCF France
tel. +33 1 49 01 02 31
e-mail: rcffrance@aol.com

RCF Germany
tel. +49 2203 925370
e-mail: germany@rcf.it

RCF Spain
tel. +34 918174266
e-mail: info@rcfaudio.es

RCF USA Inc.
tel. +1 (603) 926-4604
e-mail: info@rcf-usa.com

www.rcf.it